



# 蓝泰不干胶

CHN 002 2004.06.10

**产品编号 RURP3736**  
**产品名称 PET WHITE 50/RP37/HD75**

亮白 PET 膜 / 永久性丙烯酸乳胶/白色高密度 75 克格拉辛底纸

## 表面材料 PET WHITE

白色亮面 PET 膜,具有轻微亚光效果  
抗水,抗油,抗化学品性能优良,常用于卫生间及化妆品的 PET 容器上的标签.

典型技术参数

克重	75	g/m <sup>2</sup>	
DIN53352			
厚度	50	微米	DIN53370
伸长率(MD)	130	%	DIN53455
伸长率(CD)	80	%	DIN53455

特点: 尺寸稳定,不含增塑剂,高抗张强度,高挺度,高耐撕裂度,耐热性能良好.

## 粘贴剂 RP37

普通永久性丙烯酸乳胶  
专门用于合成类面材,透明度高,抗 UV, 抗热, 防水, 粘着性好.

典型技术参数

初粘力最低	8	N	FTM 9
持粘力最低	8.0	h	FTM 8
PE 初粘力	5	N	FTM 8
贴签温度最低	10	°C	
最低使用温度	-20	°C	
最高使用温度	100	°C	

限制: 低温条件下胶粘着力有所限制.制成标签的最高使用温度须结合面材一起考虑.

## 底纸 HD75

白色透明高密度 75 克格拉辛底纸  
用于卷筒合成材料的底纸,适用于光电监测贴标系统.

克重	72	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
厚度	62	microns	ISO 534
透明度	52	%	DIN 53147

**宽度 1000 mm**

## 可印刷性

适用柔性版印刷,胶版印刷,凸版印刷,丝网印刷,使用非吸收材料型油墨.必要时请油墨厂商推荐油墨.  
热转移打印时选用特选碳带.建议正式使用之前先行测试.

## 存放寿命

可在+20°C/RH50%,原始包装,避光环境下保存 1 年

## 保证

我们以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的.由于产品是在我们的控制范围之外使用的,我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任.

此技术资料将替代所有以前同类技术资料.我们保留不预先通知而更改的权力.

Member of UPM Group

蓝泰不干胶(上海)有限公司  
上海闵行莘庄工业区顾戴路 2988 号  
邮编: 201100  
电话: +86 21 6488 8822  
传真: +86 21 6488 9292

蓝泰不干胶北京办事处  
北京朝阳区北京汉威大厦 A703  
邮编: 100004  
电话: +86 010 65613837  
传真: +86 010 65610568